

SITAC

Sistema de tratamiento integral del agua y la cal

5 en 1

Tratamiento integral del agua



91 173 90 76

El sistema

Disfrute del mismo caudal que el grifo de su hogar pero con **agua purificada, libre de gérmenes, sabores y olores** y a la vez un agua **sin incrustaciones de cal**, todo ello gracias a su inhibidor **Ecocal**. Se instala en la entrada general del agua de la vivienda, protegiendo por completo todo su hogar.

Ventajas del sistema

- No desperdicia ni malgasta agua.
- De sencilla instalación y mantenimiento.
- Sin ningún tipo de consumo eléctrico.
- Posibilidad de usar su mismo grifo.
- Deja pasar todas las sales minerales esenciales para su salud, eliminando todos los microorganismos nocivos del agua.
- Sistema de flujo directo con funcionamiento a demanda, ideal para el tratamiento de agua de uso doméstico.
- Sistema eficaz y muy económico en comparación con los actuales sistemas disponibles en el mercado.

Características del sistema

- Trabaja a partir de 1- 4 bar de presión.
- Trata hasta 140° franceses de cal.
- Tiene un caudal de 2000 litros /hora. (Se disponen de caudales desde 500 litros hasta 8000 litros hora).
- Elementos del sistema:
 - 1 filtro de sedimentos (elimina sólidos en suspensión).
 - 1 filtro de carbono (elimina el olor, sabor y cloro).
 - 1 Ecocal (sistema antical).
- Los filtros de carbono y sedimentos tienen una duración aproximada de 12 meses, dependiendo de la suciedad del agua de su zona. Son filtros totalmente estándar, de sencillo y económico mantenimiento.
- Según las necesidades y problemas del agua se pueden construir equipos con filtros adicionales específicos.



Medidas (cm) y caudales de los sistemas

Según el sentido de circulación del agua, se debe dar la vuelta al equipo, cambiando la colocación del soporte.



Tipo 1

SITAC.ECOCAL HX-15.1 - 44 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 1000 l/h
SITAC.ECOCAL HX-20.1 - 48 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 2000 l/h
SITAC.ECOCAL HX-25 - 54,5 largo - 64 alto - 15 prof. - Caudal - 4000 l/h
SITAC.ECOCAL HX-32 - 78 largo - 70 alto - 19,5 prof. - Caudal - 9000 l/h
SITAC.ECOCAL HX-40 - 80 largo - 70 alto - 19,5 prof. - Caudal - 12000 l/h



Tipo 2

SITAC.ECOCAL HX-15.1 - 44 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 1000 l/h
SITAC.ECOCAL HX-20.1 - 48 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 2000 l/h



Tipo 3

SITAC.ECOCAL HX-15.1 - 44 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 1000 l/h
SITAC.ECOCAL HX-20.1 - 48 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 2000 l/h



Tipo 4

SITAC.ECOCAL HX-15.1 - 44 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 1000 l/h
SITAC.ECOCAL HX-20.1 - 48 largo - 36 alto - 15 prof. - Caudal - 2000 l/h



Servicio clientes

91 173 90 76

Consultas y pedidos



SITAC

Más información:

<http://sitacecocal.descalcificadoraguas.com>